

Huawei 03033BJS Teknik spesifikasyon



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, modern ađ sistemlerine sorunsuz entegrasyon iin tasarlanmıř yüksek performanslı bir optik alıcı-verici modldr. Gvenilirlik ve verimlilik iin tasarlanan bu XFP modl, uzun mesafelerde optimum veri iletimi sađlayarak zorlu uygulamalar iin idealdir.

zellikler

- Kolay kurulum ve uyumluluk iin kompakt XFP form faktr.
- Geliřmiř iletiřim performansı iin IrDI protokoln destekler.
- Kararlı sinyal iletimi iin 1550 nm dalga boyunda alıřır.
- OTU2 veri hızları iin tasarlanmıřtır ve yüksek hızlı bađlantı sađlar.
- 40 km'ye kadar veri iletimi yapabilme zelliđiyle uzun mesafeli ađ iletiřimi iin uygundur.
- Yüksek kaliteli yapı, dayanıklılık ve istikrarlı alıřma sađlar.

Teknik zellikler

- Modeli: Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km.
- Form Faktr: XFP.
- Protokol: IrDI.
- Dalga boyu: 1550 nm.
- İletim Mesafesi: 40 km'ye kadar.
- Uygulama: OTU2 veri hızları.
- Uyumluluk: Huawei ađ sistemleri ve diđer uyumlu cihazlar iin tasarlanmıřtır.

Uygulamalar

- Uzun mesafeli veri iletimi gerektiren telekomünikasyon ađları.
- Kurumsal ve veri merkezi ađ çözümleri.
- Kesintisiz bağlantı için yüksek hızlı omurga ađları.
- Taşıyıcı sınıfı optik iletim sistemleri.
- Güvenilir ve verimli optik iletişim gerektiren senaryolar için idealdir.

[Hemen Satın Al](#)