

H3C LSWM3STK Teknik spesifikasyon



H3C LSWM3STK 3m (10ft) 10G SFP+ Pasif Doğrudan Bağlantılı Bakır Twinax Kablo

LSWM3STK

H3C LSWM3STK 3 metre (10 fit) 10G SFP+ Pasif Doğrudan Bağlantılı Bakır Twinax Kablo, kısa mesafeler için güvenilir ve uygun maliyetli 10 Gigabit bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bu da onu veri merkezlerinde raflar içinde veya bitişik raflar arasında kullanım için ideal hale getirir. Bu yüksek performanslı kablo, düşük gecikme süresi sağlar ve ek güç tüketimi ihtiyacını ortadan kaldırarak modern ağ ihtiyaçları için dayanıklı ve verimli bir çözüm sunar.

Özellikler

- 10 Gigabit Ethernet bağlantısı için uygun maliyetli çözüm.
- Optik fiber kablolarla güvenilir ve dayanıklı bir alternatif.
- Düşük ekleme kaybı ve ultra düşük çapraz etkileşim sayesinde gelişmiş performans.
- Enerji verimliliği açısından neredeyse hiç güç tüketimi yok.
- Raf sistemleri içindeki veya bitişik raf sistemleri arasındaki kısa mesafeli bağlantılar için idealdir.

Teknik Özellikler

- Bağlantı Tipi: SFP+ - SFP+
- Maksimum Veri Hızı: 10 Gbps
- Medya: Bakır
- Güç Kaynağı: 3.3V
- Minimum Bükme Yarıçapı: 23 mm
- Kablo kalınlığı (AWG): 30AWG

- Kablo Uzunluđu: 3 m (9,84 ft)
- Ceket Malzemesi: PVC (OFNR)
- Kablo Tipi: Pasif Twinax
- Sıcaklık Aralığı: 0 ila 70°C (32 ila 158°F)
- Güç Tüketimi: ≤0,1 W

Uygulamalar

- Veri merkezlerinde 10G Ethernet bağlantısı.
- Raflar içindeki veya bitişik raflar arasındaki kısa mesafeli bağlantılar.
- Düşük gecikme süresi gerektiren yüksek performanslı ağ ortamları.
- Modern BT altyapısı için enerji verimli çözümler.

[Hemen Satın Al](#)