

Mikrotik S-RJ10 Teknik spesifikasyon



10 Gbps'ye kadar MikroTik 6 hızlı RJ-45 modülü

S-RJ10

Bu benzersiz modül, SFP+ bağlantı noktalarına sahip mevcut ürünlerinizdeki sıradan tanıdık çift bükümlü kablolar üzerinden 10 Gbps'ye kadar hızlar sunarak, yüksek hızlı bağlantı olanaklarının geniş bir dünyasının kapılarını açar. SFP+ bağlantı noktalarına sahip aktif soğutmalı herhangi bir MikroTik cihazı artık herhangi bir fiber optik kurulumu gerek kalmadan kullanılabilir; sadece S+RJ10'u takın ve ağınız 10 Gbps'ye yükseltilerek yeni nesil RJ45 donanımına hazır hale getirilebilir.

S+RJ10 modülü pasif soğutmalı cihazlarda da desteklenir ancak ekstra soğutma gerektirebilir.

S+RJ10'un en son revizyonu seri numarasının sonunda "/r2" ifadesini içerir. Aşağıdaki iyileştirmelerle birlikte gelir:

- 10218 Bayta kadar Jumbo çerçeveler artık 2,5Gbps, 5Gbps ve 10Gbps hızları için destekleniyor;

- Bağlantı hızı raporlaması düzeltildi - arayüz menüsünde gerçek bağlantı hızı listeleniyor. Daha önce 100M/1G/2.5G/5G bağlantı hızları doğru şekilde bildirilmiyordu;

- DDM izleme (Besleme Gerilimi, Modül sıcaklığı) artık desteklenmektedir.

Özellikler

- Ürün kodu: S+RJ10
- Bağlayıcı: RJ45
- Veri Hızı: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Mesafe: 200 m'ye kadar
- IP: IP00
- RAM boyutu: 0 KB
- Depolama boyutu: 256 KB
- Depolama türü: FLASH
- Test edilen ortam sıcaklığı: -20°C ila 60°C

Bu S+RJ10'un daha fazla spesifikasyonu için lütfen aşağıdaki MikroTik web sitesini ziyaret edin.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Hemen Satın Al](#)